

Zubehör

| | Bestell-Nr. | Preis/€ |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | Umschaltventil H-UV 3-Wege-Umschaltventil zur Umschaltung von 2-Speicher-Systemen oder solarer Schichtbeladung. ¾", 230 V. | 1002690 122,00 |
|  | Solarstation in Thermobox Zweistang-Pumpengruppe DN25 für Kollektorfläche von 4 bis ca.40 m². Bestehend aus Durchflussmengen-Begrenzer, Sicherheitsventil 6 bar, Manometer 10 bar, 2 Thermometern, 2 Absperrventilen, 2 Rückschlagventilen, 2 Anschlüssen zum Befüllen und Spülen, Blockisolierung, Wandhalterung, Befestigungsschrauben und Klemmringschrauben. Mit MAG-Anschluss-Set und Entlüfterflasche. 2-Punkt Solarregler inkl. Speicherfühler und Kollektorfühler. | 1001063 930,00 |
|  | Solarflüssigkeit H-PE 10 Für Flachkollektoren. Korrosions- und Frostschutz im Solarkreislauf mit hoher Wärmeaufnahme. Nicht giftig. Biologisch abbaubar nach DIN 4757. Kanister 10 kg. | 1001014 82,95 |
|  | Ausdehnungsgefäß H-AG Membran-Druckausdehnungsgefäß mit Stickstoff gefüllt. Vordruck eingestellt auf 2,5 bar. Anschluss G ¾". Betriebstemperatur -10 bis +110 °C. Mit EG-Baumusterzertifikat. | |
| | Ausdehnungsgefäß H-AG 18 l | 1001012 102,00 |
| | Ausdehnungsgefäß H-AG 25 l | 1000998 111,00 |
| | Ausdehnungsgefäß H-AG 40 l | 1001013 155,50 |
|  | Solar-Duo-Flexrohr, DN 16 Edelstahl-Wellrohre in HT-Isolierung. Vor- und Rücklauf in 2 parallelen Kammern gedämmt. Temperaturbest. bis 150 °C. UV-beständig. Zur Verlegung im Freien ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen. Inkl. ¾" ÜM. Vor Ort kürzbar. | |
| | Solar-Duo-Flexrohr, DN 16 Rolle, 10 m | 1001002 419,00 |
| | Solar-Duo-Flexrohr, DN 16 Rolle, 15 m | 1001003 640,00 |
| | Solar-Duo-Flexrohr, DN 16 Rolle, 20 m | 1001004 839,00 |
|  | Solar-Duo-Flexrohr, DN 20 (wie oben, jedoch DN 20) | |
| | Solar-Duo-Flexrohr, DN 20 Rolle, 10 m | 1001005 493,00 |
| | Solar-Duo-Flexrohr, DN 20 Rolle, 15 m | 1001006 732,00 |
|  | Kollektor Vorlauffühler PT1000/6 | 1001758 34,82 |
| | Fühler SPF für Speicher, Länge 3m | 1000994 33,10 |

* Weitere Montagearten wie Flachdach-, Fassaden- oder Indachmontage auf Anfrage. Preise verstehen sich als Aufpreis pro Kollektor. Angepasste Solarregler auf Anfrage erhältlich